



Śruba mocująca M14x1,5, gwint 40mm, kula, klucz 17



Zastosowanie: Skoda Fabia RS

Opis

Śruba M14x1,5, rodzaj łąba: kula, długość gwintu: 40mm, na klucz 17, ocynkowana

Zastosowanie

W zależności od modelu auta, śruba o podanych parametrach przeznaczona jest do montażu obręczy aluminiowych lub stalowych w autach osobowych i dostawczych

Powłoka ochronna

Śruba pokryta jest powłoką ochronną ocynkowana typu A3K –jest to warstwa galwaniczna o grubości ok 8

um. Oznacza to, że śruba poddana została procesowi cynkowania, który jest najbardziej popularną metodą ochrony antykorozyjnej. Powłoka ta zabezpiecza przed korozją zwłaszcza elementy mające ciągły kontakt z wilgocią. Śruba jest wykonana w błyszczącym, niebieskim zabarwieniu.

Wytrzymałość

Śruba wykonana jest w klasie twardości 10.9, która gwarantuje bardzo dobre właściwości produktu, m.in. odporność na odkształcenia mechaniczne, wytrzymałość na rozciąganie.

Wykonanie

Śruby wyprodukowane są ze stopu metalu, który zapewnia odpowiednią wytrzymałość połączenia gwintowego, dzięki czemu użytkownik może bez obaw zamocować koło, stosując zalecaną przez producenta pojazdu siłę podczas jej dokręcania (Nm).

Dodatkowe informacje

Indeks	561-5064
EAN	5907747639263
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Średnica gwintu: M14• Skok gwintu: 1.5• Długość gwintu: 40 mm• Rozmiar klucza: 17• Wykończenie: ocynkowana• Zastosowanie: do felg stalowych i aluminiowych• Typ łba: kula• Szerokość końcowa kuli: 23 mm• Twardość śruby: 10.9
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

