



Korpusy do doraźnej naprawy opon Super Ras TIP TOP



Korpus Super Ras stosuje się w przypadku **doraźnych napraw** opon samochodów osobowych. Naprawa korpusem SUPER RAS nie wymaga zdejmowania opony z obręczy.

Opis

Korpus SUPER SL TT 660 jest to rodzaj materiału naprawczego przeznaczony do doraźnej naprawy uszkodzeń opon bezdętkowych osobowych, dostawczych i terenowych. Jest aplikowany na mokro i wykorzystuje się do tego specjalny cement BL (dostępny w wielu wariantach opakowań, już od tubki 3g). Korpusy SRAS = SUPER RADIAL ANCHOR SEAL (radialny kołek uszczelniający) to system uszczelnień firmy REMA TIP TOP służący do tymczasowego uszczelnienia przebicia bez demontażu opony.

Sposób użycia

Podczas naprawy, kanał w oponie jest najpierw oczyszczany, a następnie aplikowany jest klej Cement BL za pomocą frezu ręcznego. Następnie korpus naprawczy jest aplikowany za pomocą sondy składanej, która umożliwia rozciągnięcie korpusu. Po aplikacji, korpus jest zwalniany i pozostaje w oponie, tworząc kotwiczkę zapobiegającą wypadnięciu.

Naprawa doraźna

Należy pamiętać, że ten rodzaj naprawy jest przeznaczony jedynie na czas przejazdu do warsztatu, gdzie można dokonać naprawy ostatecznej. Podczas aplikacji w warunkach terenowych istnieje ryzyko zerwania korpusu, zwłaszcza gdy występują uszkodzenia w opasaniu stalowym opony. W takim przypadku konieczne może być ponowne przygotowanie kanału i aplikacja kolejnego korpusu.

Ważne

Ważne jest także, aby opona została dokładnie sprawdzona i zdemontowana z felgi po naprawie doraźnej, aby podjąć decyzję o ewentualnej naprawie ostatecznej lub wymianie na nową oponę. W celu zapewnienia trwałości naprawy, zalecane jest wykonanie pełnowartościowej naprawy opony, np. z zastosowaniem Kołka Minicombi lub odpowiednim wkładem naprawczym

Zalety

- Szybkie uszczelnienie na drodze
- Brak konieczności demontażu koła - uszczelnienie z zewnątrz
- Umożliwia kierowcy kontynuację podróży z maksymalną prędkością 80 km/h, do czasu, gdy opona będzie mogła zostać profesjonalnie i trwale naprawiona

WAŻNE

Oferta dotyczy 1 sztuki / 1 kołka.

Całe opakowanie zawiera 40 szt.

Dodatkowe informacje

Indeks	510-3706
EAN	4003115103709
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Średnica maksymalna naprawy: 6 mm• Zastosowanie: opony bezdętkowe motocyklowe, osobowe, dostawcze i terenowe• Przeznaczenie: doraźna naprawa uszkodzeń w strefie czoła• Metoda aplikacji: Na mokro, za pomocą specjalnego kleju Cement BL• Trwałość naprawy: Tymczasowa• Producent: Rema Tip Top• Opakowanie: 40 sztuk
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

