Klucz pneumatyczny udarowy CP 7748 1/2", moc 1300 Nm

Moc, komfort i trwałość w Twoich rękach.

Opis

Nowy CP7748-1300 to klucz pneumatyczny udarowy ½ ”dla specjalistów serwisowych, który jest następcą popularnego modelu 7748NG W nowym modelu zastosowano najnowsze technologiczne rozwiązania, które wpłynęły za wzrost komfortu pracy z kluczem i jego obsługą.

Nowy CP7748-1300 to klucz który w porównaniu do dotychczasowego o modelu CP7748NG:

- **waży zaledwie 2 kg**
- **jest mocniejszy -** dostarcza 1300 Nm mocy na odkręcaniu, dzięki czemu klucz udarowy CP7748-1300 zapewnia wysoki stosunek mocy do masy,
- **zapewnia większy komfort pracy -** nowy, bardziej ergonomiczny system zmiany kierunku pracy. Operator może zmienić kierunek pracy klucza lub zwiększyć moc jedną ręką. Bardziej ergonomiczny od systemu z tyłu narzędzia. Nowy model zmniejsza naprężenie i zmęczenie nadgarstka oraz ramienia operatora w trakcie zmiany kierunku pracy klucza czy regulacji mocy
- **jest krótszy** - może być stosowany w ciasnych miejscach, bez konieczności wyjmowania narzędzia
- **oferuje również dwa różne ustawienia w pozycji do przodu (40 procent maksymalnej mocy i pełnej mocy) i pełne ustawienie mocy na odkręcaniu.**

W nowym modelu sterowanie i zmianę kierunku obrotów: do przodu / do tyłu oparte jest na systemie pierścieniowym, który jest bardziej ergonomiczny niż elementy sterujące z tyłu narzędzia. Użytkownicy mogą zmieniać kierunek, naciskając przyciski łatwo jedną ręką lub po prostu obracając pierścień z dowolnego miejsca wokół narzędzia.

Mocny, ergonomiczny, kompaktowy i wytrzymały CP7748 zapewnia wygodę w użytkowaniu. Cylinder nowego klucza został wykonany z twardego chromu aluminium, mechanizm udarowy wykorzystuje system „podwójnego młotka” (twin-hammer). Wyprofilowany uchwyt został pokryty gumą odporną na większość chemikaliów.

Dodatkowe informacje

Indeks	CP7748-1300
EAN	5904533334234
Dane techniczne	• Model CP7748 • Numer części 8941077481 • Rozmiar czopa 1/2" • Maksymalny moment (wstecz) 1300 Nm • Długość 175 mm • Waga netto 2 kg • Wysokość 200 mm • Szerokość 78 mm • Z boku do środka 39 mm • Średnie zużycie powietrza 3 l/s • Chwilowe zużycie powietrza 12 l/s • Rozmiar gwintu wlotu powietrza 1/4 " • Minimalny rozmiar węża 10 mm (3/8") • Poziom hałasu 94.3 db(A) • Moc akustyczna 105.3 db(A) • Europejska norma hałasu ISO 15744 • Niepewność pomiaru hałasu 3 db(A) • Wibracje ISO 28927-2 • Wibracje 12 m/s² • Typ uchwytu Pistoletowy • Zakres roboczy momentu obrotowego (przód) 95 - 750 Nm • Prędkość biegu jałowego 7000 obr./min. • Ilość udarów na minutę 1350 • Podpora nasadki Pierścień • Typ sprzęgła Twin Hammer • Dyrektywy Unii Europejskiej 2006/42/EC (17/05/2006) • Standardy Unii Europejskiej EN ISO 11148-6:2012
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy