




# Mondolfo Ferro AQUILA AS 944 2V montażownica do kół osobowych



**Automatyczna montażownica** do opon z przechylną kolumną do kół samochodów osobowych, wyścigowych i dostawczych o średnicy **od 10" do 26"** i szerokości **14"**. Specjalna konstrukcja sprawia, że **Mondolfo Ferro AS 944** jest niezwykle solidna i wytrzymała, szczególnie nadaje się do intensywnego użytkowania.

Dodatkowo może być doposażona w bardzo mocne ramie pomocnicze **SUPER RM**

## Opis

---

Montażownica AS 944 2V jest profesjonalną maszyną przeznaczoną dla wymagających serwisów oponiarskich. Bardzo wysoka sztywność elementów konstrukcyjnych przekłada się na jej wytrzymałość. Urządzenie może być doposażone w specjalistyczne ramie boczne Super RM, ułatwiające montaż i demontaż najnowszych opon niskoprofilowych oraz typu Runflat.

### Odchylana kolumna montażowa

Kolumna montażowa odchylana **pneumatycznie** do tyłu to szybkość i pewność podczas montażu i demontażu. Cała konstrukcja jest bardzo stabilna i wytrzymała. Przeznaczona do pracy w najcięższych warunkach.

### Pneumatycznie blokowana stopka montażowa

Stopka montażowa jest opuszczana, podnoszona i blokowana pneumatycznie. Dodatkowo w standardzie nakładki plastikowe na wszystkie elementy mające kontakt z felgą zabezpieczają przed uszkodzeniem felg aluminiowych. Zastosowano również pneumatycznie podnoszoną i opuszczaną stopkę montażową.

### Aluminiowe pedały

Ergonomiczne pedały wykonane z **aluminium** z czytelnymi symbolami funkcjonalnymi. Pedał urządzenia do **pompowania** bezdętkowego, znajdujący się z boku urządzenia zapobiega przypadkowej aktywacji.

### Odbijak

**Mocny odbijak** jest obsługiwany przez dwustronny cylinder ze stali nierdzewnej o średnicy 186 mm. Specjalne plastikowe osłony (opcjonalnie), chroniące felgi aluminiowe podczas zrywania stopki. Za pomocą specjalnego pokrętła można regulować skok zbijaka co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo.

### Obrotowy stół

Dzięki temu można mocować felgi aluminiowe nowej generacji zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz bez żadnych uszkodzeń (zabezpieczenia plastikowe dostarczane w standardzie). W modelach TI dysze pompujące, umieszczone na przesuwanych szczękach, dostosowują się automatycznie do średnicy felgi. Silnik z inwertorem zmniejszającym prędkość stołu w momencie wykrycia za dużych sił działających między felgą a oponą zabezpiecza przed uszkodzeniem opony. Zakres obsługiwanych felg **od 10" do 26"** i szerokości **14"**.

### Regulacja prędkości

Dwie prędkości obrotowe stołu sterowane pedałem w przedziale 8,5 rpm / 6-15 rpm .

### Wyposażenie standardowe

- łyżka montażowa,
- pędzel,
- układ przygotowania powietrza,
- nakładki plastikowe na szczęki,
- osłona plastikowa na stopkę montażową,
- osłona plastikowa łyżki odbijaka,
- osłona plastikowa łyżki montażowej.

## Dodatkowe informacje

Indeks	MFAS9442V	
EAN	5904533334012	
Dane techniczne	Zakres uchwytu wewnętrzny	10" - 24"
	Zakres uchwytu zewnętrzny	13" - 26"
	Max szerokość koła	14"
	Podnoszenie stopki montażowej	Pneumatyczne
	Prędkość obrotowa stołu	6,5 / 15 obr/min
	Zakres odbijaka	410 mm
	Siła zbijaka	15 500 Nm
	Ramię pomocnicze	Nie (opcja)
	Pompowanie koła	Pedał
	Ciśnienie powietrza	8 - 10 bar
Waga	274 kg	
Zasilanie	230V/1Ph/50-60Hz	
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy	

