



# Zawór bezdętkowy CVV 47 max. ciśnienie 7 bar 11.3 mm



Zawór bezdętkowy Alligator CVV 47 max. ciśnienie 7 bar 11.3 mm

## Opis

---

Zawór bezdętkowy CVV Alligator przeznaczony dla pojazdów użytkowych i przyczep kempingowych.

Ponieważ podczas codziennej eksploatacji pojazdy użytkowe są narażone na znaczne obciążenia. Zawór opony musi wytrzymywać wysokie temperatury, odpowiednio uszczelnić oponę, a tym samym zapewnić odpowiednie ciśnienie w oponach. Opatentowana konstrukcja zaworu typu CVV łączy w sobie wytrzymałość ciśnieniową z łatwym montażem. Dzięki specjalnie opracowanej mieszance gumowej zawór CVV EASY może być bez problemu zamontowany oraz zdemonstrowany bez uszkodzenia obręczy. Produkt renomowanej firmy Alligator wyprodukowany w Europie

### Zalety:

- Wyprodukowany w Europie.
- Najwyższej jakości katurek z uszczelką.
- Optymalny kształt szczelki.
- Elastyczne uszczelnienie.
- Wysoka wydajność ciśnieniowa.
- Łatwy montaż i demontaż.

## Dodatkowe informacje

---

Indeks	562-2150
EAN	4049256134349
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Długość zaworu: 46 mm</li><li>• Długość całkowita: 47,5 mm</li><li>• Ciśnienie znamionowe: do 7 barów</li><li>• Zakres temperatury: -40 ° do + 130 ° C krótkotrwale 100 ° C standardowo</li><li>• Średnica osadzenia: 11,3 + 0,4 mm</li><li>• Ciśnienie rozrywające: 15 barów (1,5 Mpa)</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

