



Sprężarka tłokowa GUDEPOL 100 litrów, 10 bar, kW 2.2, 230V, 320 l/min



Sprężarka tłokowa olejowa GUDEPOL GD28 jednostopniowa, dwutłokowa z napędem pasowym, zbiornikiem 100 litrów o wydajności 320 l/min., ciśnieniu 10 bar, mocy silnika 2.2 [kW] i zasilaniem: 230V. **GWARANCJA: 3 lata**

Opis

Sprężarka tłokowa olejowa GUDEPOL GD28 **jednostopniowa, dwutłokowa z napędem pasowym**. Zaletą modelu jest silnik połączony z agregatem sprężarkowym za pomocą przekładni pasowej dzięki czemu sprężarka uzyskuje niższe obroty na agregacie. **Układ rzędowy** dwóch tłoków umieszczonych w jednym cylindrze umożliwia naprzemienne pompowanie. Dodatkowo **tłoki zostały uszczelnione za pomocą trzech pierścieni uszczelniających** dzięki czemu w znacznym stopniu została ograniczona możliwość zaolejenia powietrza. Gwarancją długiej żywotności oraz wytrzymałości sprężarki jest **żeliwny cylinder**, który jednocześnie zapewnia wydajne chłodzenie. **Model GD28 został wyposażony w kółka oraz rączkę dzięki czemu sprężarka jest mobilna**. Przewagą modelu GD28 jest łatwa kontrola poziomu oleju poprzez wziernik, **praca w automacie** dzięki zamontowanemu wyłącznikowi ciśnieniowemu, który gwarantuje samoczynne uruchomienie sprężarki przy minimalnym ciśnieniu oraz wyłączenie się sprężarki w sytuacji gdy ciśnienie przekroczy poziom maksymalny. Zbiornik ciśnieniowy, zgodnie z wymogami UDT, posiada zawór bezpieczeństwa oraz zawór umożliwiający odprowadzenie kondensatu ze zbiornika. Zbiornik posiada również dodatkowe bezpośrednie przyłącze 1/2".

Wyposażenie standardowe:

- Kabel elektryczny przyłączeniowy z wtyczką zasilania 230V/50Hz,
- Filtr z reduktorem, manometrem oraz 2 szybkozłączkami,
- Zawór odciążający zabezpieczający silnik przed przeciążeniem,
- Wyłącznik ciśnieniowy,
- Zaworek ułatwiający odwodnienie zbiornika,
- Zbiornik wyposażony w kółka i rączkę,
- Silnik,
- Pompa,
- Certyfikat zbiornika w języku polskim,
- Certyfikat zaworu bezpieczeństwa w języku polskim,
- Instrukcja obsługi w języku polskim.

GWARANCJA: 3 lata

BARDZO WAŻNE: Sprężarka jest gotowa do pracy, gdyż w chwili dostawy jest już zalana olejem.

Dodatkowe informacje

Indeks	INV28100320
EAN	5906288301929
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• wydajność ssawna [l/min]: 320• wydajność ssawna [m³/h]: 19• pojemność zbiornika [litry]: 100• ciśnienie max [bar]: 10• moc silnika [kW]: 2.2• ilość cylindrów: 2• stopnie sprężania:1• napięcie zasil. [V]: 230• przyłącze na zbiorniku 1/2"• hałas [dB]: 78• obroty [obr/min]: 1480• dł. x szer. x wys. [cm]: 107x39x80• waga [kg]: 64
Gwarancja	Gwarancja: 36 miesiące

