



# Szybkozłącze RECTUS Typ 1625 z tuleją do węża 9 mm



Szybkozłącze RECTUS Typ 1625 z tuleją do węża 9 mm o wydajności 2020 l/min.

## Opis

Szybkozłącze RECTUS serii 1625 KA to szybkozłącze przemysłowe z tuleją na wąż 9 mm. Szybkozłączka serii 1625 KA posiada miedziany zawór oraz bardzo solidną tuleję ryglującą z niezwykle trwałego tworzywa termoplastycznego oraz uszczelnienie NBR. Szybkozłączka przystosowana do zastosowań przemysłowych

gdyż może być stosowana w temperaturze od -20 stopni do 80 stopni w zakresie ciśnienia od 0 do 35 bar. Szybkozłacza serii 1625 KA posiada również dużą wydajność 2020 l/min.

## Dodatkowe informacje

Indeks	PNRS91625
EAN	5904533334838
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• wydajność: 2020 l/min</li><li>• długość: 80 mm</li><li>• długość tulei: 25 mm</li><li>• rozmiar tulei: 9 mm</li><li>• ciśnienie robocze: 0-35 bar</li><li>• temperatura robocza: od -20st do 80st</li><li>• korpus zaworu : stal z powłoką QPQ</li><li>• tuleja : TPE termoplastik</li><li>• zawór : mosiądz</li><li>• sprężyna : AISI 301</li><li>• kołki ryglujące : AISI 420</li><li>• uszczelnienie : NBR</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

