



Szybkozłączka pneumatyczna 10 mm TYP 1625 Rectus



Profesjonalna szybkozłączka serii 1625 na wąż 10 mm firmy RECTUS. Wydajność 2020 l/min.

Opis

Profesjonalna szybkozłączka serii 1625 na wąż o rozmiarze 10 mm renomowanej firmy RECTUS. Złączka dedykowana jest do instalacji pneumatycznej, w których wymagany jest płynny i zwiększony dopływ powietrza. Optymalną wydajnością przepływu uzyskano dzięki wysokiej jakości zaworu. Uszczelnienie NBR

redukuje w znacznym stopniu ubytki powietrza, gwarantując szczelność i niezawodność instalacji. Duża wydajność złączek serii 1625 gwarantuje płynność pracy i dłuższą żywotność narzędzi oraz urządzeń zasilanych powietrzem. Szybkozłączka przystosowana do zastosowań przemysłowych gdyż może być stosowana w temperaturze od -20 stopni do 80 stopni w zakresie ciśnienia od 0 do 35 bar.

Zastosowanie

Przemysłowe oraz warsztatowe instalacje sprężonego powietrza Przeznaczone są do sprężonego.

Trwałość

Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji oraz zastosowaniu wysokiej jakości materiałów oraz powłoki ochronnej QPQ zwiększono złączek oraz ich odporność na korozję.

Wygoda pracy

Specjalna tuleja pozwala na wyjątkowo szybkie i łatwe łączenie i rozłączanie instalacji.

Wysoki współczynnik przepływu

Zoptymalizowana wartość przepływu na poziomie 2020 l/min gwarantuje wysoką wydajnością dzięki czemu zyskujemy płynność pracy i dłuższą żywotność narzędzi oraz urządzeń zasilanych powietrzem.

Dodatkowe informacje

Indeks	PNRS101625
EAN	5905255404489
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• wydajność: 2020 l/min• średnica: DN 7.8• długość: 80 mm• długość tulei: 25 mm• rozmiar tulei: 10 mm• ciśnienie robocze: 0-35 bar• temperatura robocza: od -20st do 80st• korpus zaworu : stal z powłoką QPQ• część gwintowana: mosiądz niklowany• tuleja : TPE termoplastik• zawór : mosiądz• sprężyna : AISI 301• kołki ryglujące : AISI 420• uszczelnienie : NBR• stan: nowy• kod producenta: 1625 KATF 10 SPN• indeks: PNRS101625• ilość: 1 sztuka
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

