



# Olej PAG 46 UV 1L Specol do klimy



Olej syntetyczny **PAG 46 z UV do smarowania układu klimatyzacyjnego**. Posiada właściwości higroskopijne.

## Opis

---

Olej syntetyczny PAG 46 z UV firmy Specol służy do smarowania i zabezpieczania układu klimatyzacyjnego. Dodatkowa dawka barwnika UV pozwala rozprościć go po układzie i w przypadku nieszczelności powoduje szybkie jej wykrycie barwiąc miejsce wycieku.

Olej ten nadaje się do użycia z czynnikiem R134a lub R1234yf.

Substancje zawarte w produkcie posiadają bardzo wysokie właściwości smarne i zabezpieczają układ klimatyzacyjny, chroniąc go tym samym, przed zatarciem. Stosowanie oleju PAG wydłuża żywotność układu klimatyzacyjnego, zapewnia mu ochronę, tym samym pozwala unikać ewentualnych kosztów związanych z naprawami.

Olej PAG dodatkowo w łatwy sposób miesza się z czynnikiem chłodniczym (tak zwanym gazem do klimatyzacji). Posiada właściwości higroskopijne, co oznacza, że wiąże wodę wokół siebie. Dlatego też niezwykle istotne jest, aby olej był transportowany i przechowywany tylko w oryginalnym, zamkniętym szczelnie opakowaniu.

Niezbędny w każdym warsztacie samochodowym obsługującym układy klimatyzacyjne samochodów.

### Zalety:

- Odporność termiczna i chemiczna
- Wysoki wskaźnik lepkości
- Niska temperatura płynięcia, która zapewnia olejom bardzo dobre własności
- Wysoka biodegradowalność
- Odporność na utlenianie

### Ważne:

Olej Pag 46 1L z UV nie nadaje się do użycia w sprężarkach aut elektrycznych czy hybrydowych. Z racji na swe właściwości higroskopijne może przewodzić prąd i doprowadzić do uszkodzenia kompresora.

Olej PAG posiada 3 stopnie określające poziom lepkości:

- 46 - rzadki
- 100 - średni
- 150 - gęsty

## Dodatkowe informacje

---

Indeks	TXPAG46UV-1L-S
EAN	5902311104642
Dane techniczne	<b>Dane techniczne:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kompatybilny z czynnikiem chłodzącym R134a</li><li>• Temperatura płynięcia -45 °C</li><li>• Temperatura zapłonu +215 °C</li><li>• Lepkość: 46 ISO</li><li>• Barwnik: tak</li><li>• Opakowanie: 1L</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

