



Miernik ozonu HT 520 (pomiar O₃, temp., wilgotności, AQI)



Profesjonalny miernik do pomiaru stężenia O₃ (ozonu).

Opis

Miernik stężenia ozonu, idealny do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych - dodatkowo do pomiaru temperatury i wilgotności. Ze względu na statyczne pomiary ręczne należy umieścić w miejscu, w którym ozon i przepływ powietrza są dobre. Wyposażony w wewnętrzny wentylator zasysający powietrze do czujnika. Może być stosowany do wykrywania pozostałości ozonu po dezynfekcji lub w trakcie. Dobry do 24 godzinnego monitoringu w czasie rzeczywistym. Możliwość rejestracji i zapisywania historycznych pomiarów.

Przy zabiegach ozonowania konieczne jest posiadanie urządzenia. Prawidłowa dezynfekcja wymaga utrzymania stężenia ozonu przez co najmniej 30 minut.

Dlatego też przy dezynfekcji ozonowej niezbędne jest korzystanie z detektora.

Zalety:

- Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) o przekątnej 2,8 cala, 320x240 pikseli.
- Regulowany przez użytkownika próg alarmowy dla O₃ ostrzegający użytkownika o podwyższonych poziomach
- Pomiar ozonu, temperatury i wilgotności
- Duża bateria litowa o pojemności 2000 mAh
- Wbudowany wentylator zasysający powietrze z otoczenia w celu uzyskania dokładniejszego pomiaru w czasie rzeczywistym
- Ładowanie 5V Micro USB
- Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.
- Polska Instrukcja
- Wysyłka z Polski
- Polska Gwarancja 24 miesiące
- Serwis i kalibracja

Pomiar stężenia i jakości powietrza AQI:

0 - 0.100 --> Dobre

0.100 - 0.300 --> Umiarkowane

0.300 - 1.000 --> Słabe

1.000 - 4.999 --> Złe

Dodatkowe informacje

Indeks	TX15.002	
EAN	5906642082181	
Dane techniczne	Pomiar	Ozon, temperatura, wilgotność
	Zakres wykrywania	0,000 - 5,000 ppm
	Rozdzielczość	0,001 ppm
	Dokładność	≤± 2%
	Wyświetlacz	LCD 2,8" 320x240 pikseli
	Czas próbkowania	1,5 s
	Bateria	Litowo-polimerowa 2000 mAh
	Wymiary	164 x 74 x 26 mm
	Waga	500 g
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy	

