



Zawór, wentyl do kół bezdętkowych ciężarowych MSF 75 V3.14.1





Zawór, wentyl metalowy, typ MSF 75 z uszczelką do kół bezdętkowych samochodów ciężarowych i autobusów przeznaczony do kół z gniazdem zaworu $\varnothing 16$ mm.

Opis

Zawór, wentyl typ MSF 75, skręcany, metalowy o długości 72 mm. Zawór ma zastosowanie w kołach bezdętkowych samochodów ciężarowych i autobusów. Wymagana średnica gniazda zaworu to 16 mm. Zawór

wyposażony jest w gumową uszczelkę, która gwarantuje szczelność w miejscu styku zaworu z obręczą, dodatkowo ją zabezpieczając. Zawór montujemy na obręczy dokręcając z siłą 25-31 Nm.

UWAGA: Do dokręcania zaworów należy używać przeznaczonych do tego kluczy i wkrętaków dynamometrycznych.

Dodatkowe informacje

Indeks	562-6733
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Długość: 72 mm,• Średnica gniazda zaworu: 16 mm (625"),• Wysokość: 21 mm,• Kąt ugięcia: 147°,• Symbol wg ETRTO: V3.14.1,• Wartość momentu montażu: 25-31 Nm.• Indeks: 562-6733• Ilość: 1 szt
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

