



Agregat prądotwórczy FV 20000 RTE



Agregat prądotwórczy benzynowy FOGO

Opis

Agregat prądotwórczy FV 20000 TRE

Charakterystyka:

- Cyfrowa regulacja napięcia $\pm 1,5$ % na każdej fazie
- Niski poziom zakłóceń THD ≤ 5 %
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H

- Stopień ochrony prądu IP 23
- Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %) 6,9 h
- Profil ramy 38 mm

Wyposażenie standardowe

- Cyfrowy AVR
- Gniazdo 400 V 32 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik ciśnienia oleju
- Tłumik z przyłączem węża do spalin
- Akumulator
- Licznik czasu pracy

Normy i Dyrektywy

- 2006/42/WE
Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/WE
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/30/WE
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

Dodatkowe informacje

Indeks	EI20000RTE	
Dane techniczne	Częstotliwość	50 Hz
	Napięcie	400 / 230 V
	Moc 3~ maks. / znam.	19,5 kVA / 17,5 kVA (cos φ 0,8)
	Prąd znamionowy 3~	25,4 A
	Moc 1~ maks. / znam.	9,9 kW / 9,0 kW
	Prąd znamionowy 1~	39,1 A
	Silnik	Vanguard
	Model	5434
	Pojemność	896 cm
	Chłodzenie	Powietrze
	Cylindry	2
	Takt	4
	Miska oleju	2,3 L
	Rozruch	Rozrusznik
	Paliwo	Benzyna
	Zbiornik	45L
	Spalanie (moc 75 %)	6,5 L / h
	Hałas Lwa	100 dB(A)
	Waga Wysokość	160 kg
	Długość	900 mm
	Szerokość	580 mm
	Wysokość	890 mm
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy	

