



Farba do opon / czernidło TOAL MIX EXTRA MAT , 5 l - koncentrat



Preparat przeznaczony do konserwacji gumy i plastiku. Doskonale pokrywa znajdujące się na oponie zabrudzenia, ślady po kredzie i mikropęknięcia.

Opis

Farba Toal Mix Extra MAT posiada silne właściwości kryjące oraz doskonałą przyczepność do opony. Po wyschnięciu jest niezmywalna i nadaje oponie czarny, matowy wygląd. Skutecznie pokrywa wszelkie zabrudzenia i mikropęknięcia, opóźniając jednocześnie proces starzenia opony.

Produkt odstepny również w opakowaniu 1l.

Zastosowanie

- nadaje czarny matowy wygląd,
- odporna na niskie temperatury,
- łatwa w użyciu,
- niezmywalna,
- o silnych właściwościach konserwujących opony.

Zalety

- ekonomiczny koncentrat
- może być rozcieńczony z wodą w stosunku 1:3, co zmniejsza koszty stosowania, transportu i magazynowania.
- odporny na niskie temperatury, zachowuje parametry w temp. od -5°C do +35°C.

Sposób użycia

1. Farba TOAL-MIX EXTRA MAT oferowana jest w formie koncentratu. Przed otwarciem wstrząsnąć.
2. Rozcieńczać w stosunku 1 cz. koncentratu do 3 cz. letniej wody, intensywnie mieszając.
3. Farbę nakładać pędzlem lub natryskowo, tworząc cienką warstwę na powierzchni opony.

Czas schnięcia farby Toal-Mix Mat Extra przy rozcieńczeniu 1 do 3 (zgodnie z etykietą) na oponie wynosi ok 6 min. Szybkość wysychania uzależniona jest jednak od ilości nałożenia farby, sposobu nałożenia, warunków temperaturowych otoczenia, itp. Oczywiście bezpośrednio po wyschnięciu można użytkować oponę.

Sposób przechowywania

Farba TOAL-MIX EXTRA MAT przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, chroniąc przed działaniem promieni słonecznych i mrozem, w temperaturze od 0 do 35°C.

Okres trwałości: 24 miesiące.

Dodatkowe informacje

Indeks	DETM-EXTRAMAT-5
EAN	5905669920131
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• pojemność: 5l• kolor czarny• konsystencja ciekła• pH 9• gęstość 0,95-1,2 g/cm³• rozpuszczalność woda• może być rozcieńczony z wodą w stosunku 1:3• warunki przechowywania -5°C do +35°C.• okres trwałości: 24 miesiące.
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

