



Wkład naprawczy 150 TL - 580 x 180 mm, PREMIUM, REMA TIP TOP



Wkład naprawczy nowej generacji, ze wzmocnioną warstwą wiążącą, do trwałej naprawy bezdętkowych opon radialnych

Opis

Zastosowanie

Wkład radialny PREMIUM 150 TL o wymiarach 580 x 180 mm pozwala na trwałą naprawę bezdętkowych opon radialnych, zgodnie z obowiązującą tabelą doboru.

Wkład 150 TL jest wkładem uniwersalnym znajdującym zastosowanie w naprawach uszkodzeń strefy boku, barku i czoła, opon radialnych wielkogabarytowych OTR/EM, po uprzednim wypełnieniu miejsca uszkodzenia mieszanką MTR RUBBRER i wygrzaniu lejka uszkodzenia w termopresie. Może być stosowany we wszystkich systemach wulkanizacji od 18-150 st. C. Prawidłowe parametry wulkanizacji i odpowiednią wytrzymałość połączenia uzyskuje się tylko przy zastosowaniu preparatu SPECJAL CEMENT BL OTR w technologii chemicznej (na zimno) Podczas stosowania w wulkanizacji na gorąco stosuje się preparat MTR SOLUTION.

Przeznaczenie

Przeznaczony jest do napraw uszkodzeń opon radialnych w oponach wielkogabarytowych

Budowa

Wkład radialny wzmocniony jest 5 warstwami kordu tekstylnego (przeplatana nicią poliamidową, zalaną gumą), z których każda ma inną długość i szerokość, dzięki czemu pozwala doskonale rozłożyć naprężenia powstające podczas eksploatacji naprawionej opony.

Wkłady linii Premium dodatkowo posiadają wzmocnioną warstwę łączącą wkład z oponą (niebieska warstwa), dzięki czemu zapewniają wyjątkowo wysoką przyczepność (ponad 30% wyższą w stosunku do wcześniejszej generacji wkładów), skutkując jeszcze dokładniejszą i łatwiejszą aplikacją wkładu. Udoskonalone właściwości warstwy łączącej zapewniają najwyższe wartości przyczepności, a tym samym najlepszą możliwą jakość i trwałość naprawy opon. Dostępne są w nowych, granatowych opakowaniach.

Zalety.

Jednorodnie połączona z pakietem wytrzymałościowym warstw aktywna. Specjalistyczne, dobrane do właściwości opony kształt i konstrukcja wkładu. Możliwość zastosowania wkładu we wszystkich znanych systemach i metodach wulkanizacji.

Dodatkowe informacje

Indeks	502-1506
EAN	4003115021508
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Producent: Rema Tip-Top• Linia produktowa: PREMIUM, ze wzmocnioną warstwą wiążącą• Wymiary: 580 x 180 mm• Ilość w opakowaniu: 5 szt• Liczba warstw kordu: 5• Przeznaczenie: do napraw opon wielkogabarytowych• Okres trwałości: 5 lat• Warunki przechowywania: 20 ± 5°C, w suchym i ciemnym miejscu.• Temperatura wulkanizacji: 18°C - 150°C• Stosować z klejem Special Cement BL
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

