



# Wkład naprawczy 186 TL - 340 x 245 mm, PREMIUM, REMA TIP TOP



Wkład naprawczy nowej generacji, ze wzmocnioną warstwą wiążącą, do trwałej naprawy bezdętkowych opon radialnych

## Opis

---

### Zastosowanie

Wkład radialny PREMIUM 186 TL o wymiarach 340 x 245 mm pozwala na trwałą naprawę bezdętkowych opon radialnych, zgodnie z obowiązującą tabelą doboru.

Może być wykorzystywany do naprawy opon w procesie wulkanizacji metodą na zimno i na gorąco. Wkład 186 TL jest wkładem specjalistycznym znajdującym zastosowanie w naprawach uszkodzeń strefy czoła, barku i boku opon radialnych wielkogabarytowych OTR/EM, po uprzednim wypełnieniu miejsca uszkodzenia mieszanką MTR RUBBRER i wygrzaniu lejka uszkodzenia w termopresie.

Może być stosowany we wszystkich systemach wulkanizacji od 18-150 st. C. Prawidłowe parametry wulkanizacji i odpowiednią wytrzymałość połączenia uzyskuje się tylko przy zastosowaniu preparatu SPECJAL CEMENT BL OTR w technologii chemicznej (na zimno) Podczas stosowania w wulkanizacji na gorąco stosuje się preparat MTR SOLUTION.

### Przeznaczenie

Przeznaczony jest do napraw uszkodzeń opon radialnych w oponach wielkogabarytowych.

### Budowa

Wkład radialny wzmocniony jest 2 warstwami kordu tekstylnego (przeplataną nicią poliamidową, zalaną gumą), z których każda ma inną długość i szerokość, dzięki czemu pozwala doskonale rozłożyć naprężenia powstające podczas eksploatacji naprawionej opony. Wkłady linii Premium dodatkowo posiadają wzmocnioną warstwę łączącą wkład z oponą (niebieska warstwa), dzięki czemu zapewniają wyjątkowo wysoką przyczepność (ponad 30% wyższą w stosunku do wcześniejszej generacji wkładów), skutkując jeszcze dokładniejszą i łatwiejszą aplikacją wkładu. Udoskonalone właściwości warstwy łączącej zapewniają najwyższe wartości przyczepności, a tym samym najlepszą możliwą jakość i trwałość naprawy opon. Dostępne są w nowych, granatowych opakowaniach.

### Zalety.

Jednorodnie połączona z pakietem wytrzymałościowym warstw aktywna. Specjalistyczne, dobrane do właściwości opony kształt i konstrukcja wkładu. Możliwość zastosowania wkładu we wszystkich znanych systemach i metodach wulkanizacji.

## Dodatkowe informacje

---

Indeks	502-1867
EAN	4003115021867
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Producent: Rema Tip-Top</li><li>• Linia produktowa: PREMIUM, ze wzmocnioną warstwą wiążącą</li><li>• Wymiary: 340 x 245 mm</li><li>• Ilość w opakowaniu: 5 szt</li><li>• Liczba warstw kordu: 2</li><li>• Przeznaczenie: do napraw opon rolniczych</li><li>• Okres trwałości: 5 lat</li><li>• Warunki przechowywania: 20 ± 5°C, w suchym i ciemnym miejscu.</li><li>• Temperatura wulkanizacji: 18°C - 150°C</li><li>• Stosować z klejem Special Cement BL</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

