



Ciężarek klejony ALU STD Pb 4x5g+4x10g - 10 szt.



Ciężarki **klejone, ołowiane**, do felg aluminiowych, **typu STANDARD**, z **wąską niebieską taśmą** zabezpieczającą. Opakowanie zawiera **100 pasków o gramaturze 60g (4x5g + 4x10g)**. Wysokość ciężarka to **4.8 mm**.

Opis

Ciężarki **klejone, ołowiane**, do felg aluminiowych, **typu STANDARD**, w kolorze srebrnym. Opakowanie zawiera **100 pasków** o gramaturze **60 gram**. Każdy pasek to 8 sztuk ciężarków o gramaturze 5 gram i 10 gram. Ciężarki o **eleganckim, kwadratowym kształcie** idealnie dopasowują się do felgi, gwarantując **precyzyjne wyważenie felg aluminiowych**. Ciężarki posiadają niebieską taśmę, która zabezpiecza taśmę klejącą.

Trwałość

Ciężarki wykonane są z ołowiu, który jako surowiec jest odporny na korozję oraz inne szkodliwe czynniki atmosferyczne. Mocna taśma klejąca gwarantuje trwały i stabilny montaż ciężarka na obręczy. Do demontażu należy użyć specjalnego skrobaka do ciężarków oraz preparatów do usuwania taśmy.

Szybkość i bezpieczeństwo montażu

Ciężarki klejone montowane są na feldze za pomocą dwustronnej taśmy klejącej, dlatego są one bezpieczne dla felgi aluminiowej. Stosując ciężarki klejone w znacznym stopniu eliminujemy ryzyko uszkodzenia felgi aluminiowej.

Wygoda montażu

Niewielki rozmiar ciężarków, plastyczny materiał, z którego są wykonane, precyzyjny kształt oraz elastyczna taśma klejąca sprawiają, że ciężarki łatwo dopasowują się do praktycznie każdej obręczy aluminiowej.

Precyzyjne wyważenie

Jedna sztuka ciężarka to pasek o gramaturze 60g dodatkowo podzielony na 8 mniejszych gramatur po 5g i 10g.

Elegancki wygląd

Kwadratowy kształt oraz kolor srebrny, sprawiają, że ciężarki idealnie komponują się i prezentują się nie tylko na jasnych, ale także ciemnych felgach.

Przeznaczenie:

Ciężarki klejone przeznaczone są do korekty wyważania kół, którą dokonuje się poprzez użycie obciążenia o odpowiedniej gramaturze. Ten zabieg pozwoli w łatwy i szybki sposób właściwie skorygować masę koła.

Zastosowanie:

Wyważenie kół samochodów osobowych, typu SUV oraz dostawczych osadzonych na felgach aluminiowych.

Sposób montażu:

Przed przystąpieniem do montażu ciężarka należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię gdzie ciężarek ma być przyklejony. Aby nie uszkodzić obręczy, do czyszczenia należy stosować odpowiednie preparaty i narzędzia. Odpowiednią gramaturę ciężarków, należy odciąć od paska. Należy pamiętać, aby nie odrywać taśmy ochronnej. Ciężarki należy przykleić do wskazanego punktu na obręczy. Przed montażem ciężarka należy usunąć taśmę ochronną znajdującą się na ciężarku. Pamiętaj, aby po usunięciu taśmy ochronnej nie dotykać czarnej taśmy klejącej. Następnie upewnij się, że ciężarki są równomiernie rozłożone oraz znajdują się równolegle do krawędzi obręczy. Naciśnij ciężarki w punkcie równowagi. Ciężarki należy docisnąć w kierunku od środka do lewej i prawej krawędzi.

Dodatkowe informacje

Indeks	YTPALUSTDZ10
EAN	5904533331059
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Materiał: ołów• Powłoka ochronna: brak• Typ: klejone• Sposób montażu naklejenie na obręcz• Przeznaczenie: felga aluminiowa• Wysokość: 4.8 mm• Kształt: kwadratowy• Kolor: srebrny• Taśma zabezpieczająca: niebieska, wąska• Waga ciężarka: 4x10 gram + 4x5 gram• Waga paska: 60 gram• Waga opakowania: 6 kg• Ilość ciężarków na pasku: 8 szt• Ilość pasków w opakowaniu: 100 szt• Stan: Nowy• Producent: TIP-TOPOL• Marka: inna• Indeks katalogowy: TPALUSTD• Kod producenta: TPALUSTD
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

