




INVENTO SL 230 LNI S - 3 T - Podnośnik nożycowy



Invento SL 230 LNI S jest podnośnikiem przeznaczonym **do montażu w posadzce**, co za zapewnia możliwość **wjazdu niskimi samochodami** bez wykorzystania najazdów oraz **zaoszczędza miejsce w warsztacie!**

Opis

Invento SL 230 LNI S jest podnośnikiem przeznaczonym **do montażu w posadzce**, co za zapewnia możliwość **wjazdu niskimi samochodami** bez wykorzystania najazdów oraz **zaoszczędza miejsce w warsztacie!**

SL 230 LNI S posiada platformy o **długości ponad 2m** z wygodną regulacją o dużym zakresie i umożliwia unoszenie pojazdów **na wysokość 1,8 m**.

Kluczowe informacje o podnośniku:

- mechaniczna blokada zabezpieczająca z automatycznym odblokowaniem
- płaska powierzchnia dzięki instalacji w posadzce
- zsynchronizowany ruch platform

- 800 mm wolnej przestrzeni pomiędzy platformami
- regulowana długość platform z dużym zakresem pracy
- transport w cenie

Transport nie uwzględnia rozładunku u klienta.

Cena nie zawiera montażu.

Podnośnik SL 230 LNI S jest wyposażony w niezbędne zabezpieczenia wymagane przez dokumentację CE. Gwarantuje to długą i bezpieczną pracę w warsztacie.

Podnośnik został zaprojektowany do montażu w krytych, zamkniętych pomieszczeniach pozbawionych przeszkód. Temperatura pracy w zakresie od -5°C do 40°C.

Koszt transportu nie uwzględnia rozładunku u klienta.

Wymagania montażowe

Wariant nr 1

- Podnośnik musi zostać umieszczony na posadzce betonowej C20/25 o grubości co najmniej 15 cm, ze wzmocnieniem 215K, która jest zgodna z lokalnymi przepisami.

Dodatkowe informacje

Indeks	INVSL230LNIS	
EAN	INVEL240-S	
Dane techniczne	Udźwig	3 000 kg
	Wysokość podnoszenia	1 800 mm
	Wysokość minimalna	0 mm
	Długość platform	1 660 mm / 2 060 mm
	Szerokość platform	570 mm
	Odległość między nożycami	000 mm
	Szerokość całkowita	1 940 mm
	Czas podnoszenia	90 s
	Zasilanie elektryczne	380V/50 Hz
	Moc	2,2 kW
Waga	680 kg	
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy	

