PN 01 uniwersalna łatka do opon PREMIUM REMA TIP-TOP (zamiennik UP 10)



Do małych uszkodzeń w oponach samochodów osobowych, ciężarowych i rolniczych.

Opis

Łatki uniwersalne do opon PN 01 PREMIUM stosuje się do trwałej naprawy drobnych uszkodzeń (np. pogwoździowych) w oponach osobowych, ciężarowych i rolniczych, zarówno radialnych i diagonalnych, dętkowych jak i bezdętkowych.

Linia wkładów naprawczych PREMIUM to innowacyjne rozwiązanie marki REMA TIP TOP. Istotnym elementem nowej linii wkładów jest **podniesienie jakości warstwy łączącej materiału naprawczego z oponą**, a także zmiana wizualna opakowań i oznaczeń wkładu.

Budowa

Łatki PN 01 PREMIUM nie mają wymagań co do kierunku wklejania. Przeznaczone są do wulkanizacji na zimno i na gorąco (o stosowania w prasach wulkanizacyjnych w temperaturze od 85°C - 150°C).

Przeznaczenie

Łatka PN 01 PREMIUM umożliwia naprawę uszkodzeń o średnicy max. 10 mm w oponach samochodów osobowych i ciężarowych w następującym zakresie:

- w strefie bieżnika w oponach radialnych i diagonalnych,
- w strefie bocznej w oponach diagonalnych.

Instrukcje dotyczące aplikacji

1. Nałóż równomierną warstwę kleju REMA TIP TOP Special Cement BL lub Fast Dry Cement BL na oszorstkowaną powierzchnię wewnętrzną opony i odczekaj do całkowitego wyparowania rozpuszczalnika
2. Usuń folię ochronną z warstwy wiążącej
3. Wyśrodkuj łatkę UP względem uszkodzonego obszaru
4. Energicznie przyrolować łatkę za pomocą wąskiej rolki dociskowej wykonując ruchy od środka do zewnętrznych krawędzi, aby uniknąć uwięzienia powietrza.
5. Po usunięciu folii ochronnej łatki posmarować powierzchnię oszorstkowaną wewnątrz opony i nie pokrytą łatką, uszczelniaczem Innerliner Sealer.
6. Przestrzegać odpowiednich instrukcji stosowania i tabel napraw.

Ważne

- Należy zawsze pamiętać o uszczelnieniu kanału uszkodzenia.
- Po naprawie i kontroli końcowej oponę można natychmiast oddać do użytkowania.
- Nie nadaje się do napraw pojazdów 2-kołowych

Dodatkowe informacje

Indeks	502-6010
EAN	4003115026015
Dane techniczne	• Wymiary: 63x63 mm • Ilość w opakowaniu zbiorczym: 30 szt. • Okres trwałości: 5 lat • Warunki przechowywania: 20 ± 5°C, w suchym i ciemnym miejscu. • Stosowania wyłącznie z płynem Special Cement BL lub Fast Dry Cement BL • Temperatura wulkanizacji: od 85°C - 150°C. • Producent: Rema Tip Top • Kraj pochodzenia: Niemcy
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy