



# Uniwersalna łatka do opon UP 8 - REMA TIP TOP PREMIUM 1 sztuka





Do małych uszkodzeń w oponach ciężarowych i przyczepach.

## Opis

---

Łatki do Opon UP8 Linii PREMIUM od Renomowanego Niemieckiego Producenta TIP TOP

### **Przeznaczenie:**

Uniwersalne łatki UP8 stosuje się do trwałej naprawy drobnych uszkodzeń, w tym tak zwanych pogwoździowych, w oponach różnego rodzaju. Znajdą zastosowanie zarówno w oponach samochodów osobowych, ciężarowych, jak i rolniczych, zarówno radialnych, jak i diagonalnych, dętkowych oraz bezdętkowych.

### **Budowa:**

Łatki UP 8 o wymiarach 55x55mm umożliwiają naprawę uszkodzeń o maksymalnej średnicy 8 mm, nie mając specyficznych wymagań co do kierunku ich aplikacji.

### **Linia PREMIUM**

Nowa linia PREMIUM oferuje jeszcze lepsze parametry wulkanizacyjne. Jednym z istotnych ulepszeń w tej linii jest jakość warstwy łączącej materiał naprawczy (kołka) z oponą. Nowe opakowania w kolorze granatowym wyróżniają tę serię.

### **Zastosowanie:**

Łatka UP8 umożliwia trwałą naprawę uszkodzeń o średnicy maksymalnie 8 mm w oponach samochodów osobowych i ciężarowych. Można je stosować w strefie bieżnika w oponach radialnych i diagonalnych, a także w strefie bocznej opon diagonalnych. Mogą być aplikowane zarówno w procesie wulkanizacji na zimno, jak i na gorąco (w prasach wulkanizacyjnych w zakresie temperatur od 85°C do 150°C).

## Instrukcja aplikacji:

1. Nałóż równomierną warstwę kleju REMA TIP TOP Special Cement BL lub Fast Dry Cement BL na oszorstkowaną powierzchnię wewnętrzną opony i odczekaj, aż rozpuszczalnik w pełni odparuje.
2. Usuń folię ochronną z warstwy wiążącej.
3. Wyśrodkuj łątkę UP względem uszkodzonego obszaru.
4. Energicznie przyroluj łątkę za pomocą wąskiej rolki dociskowej, wykonując ruchy od środka do zewnętrznych krawędzi, aby uniknąć uwięzienia powietrza.
5. Po usunięciu folii ochronnej z łątki, posmaruj powierzchnię oszorstkowaną wewnątrz opony i niepokrytą łątką, uszczelniaczem Innerliner Sealer.
6. Przestrzegaj odpowiednich instrukcji stosowania i tabel napraw.

## Ważne

- Należy zawsze zadbać o uszczelnienie kanału uszkodzenia.
- Po naprawie i zakończeniu kontroli, oponę można natychmiast oddać do użytku.
- Produkt nie jest przeznaczony do napraw pojazdów dwukołowych.

## Dostawa

Oferta obejmuje 1 sztukę łątki UP8.

Aby zakupić pełne opakowanie, należy zamówić 50 sztuk.

## Dodatkowe informacje

|                 |   |
|-----------------|---|
| Indeks          | 502-5080  |
| Dane techniczne | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wymiary: 55 x 55 mm</li><li>• Ilość w opakowaniu zbiorczym: 50 szt.</li><li>• Okres trwałości: 5 lat</li><li>• Warunki przechowywania: 20 ± 5stC, w suchym i ciemnym miejscu.</li><li>• Stosowania wyłącznie z płynem Special Cement BL lub Fast Dry Cement BL</li><li>• Temperatura wulkanizacji: od 85stC - 150stC.</li></ul> |
| Gwarancja       | Gwarancja: 12 miesięcy  |

