



KLUCZ PNEUMATYCZNY CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 z długim trzcieniem





Chicago Pneumatic CP 7782-6 to pneumatyczny klucz udarowy 1" z wydłużonym trzpieniem do 6".

Opis

Chicago Pneumatic CP 7782-6 to pneumatyczny klucz udarowy 1" z wydłużonym trzpieniem do 6".
Główne funkcje i zalety modelu:

- Ekonomiczny silnik, o wysokiej wydajności z wzmocnionym mechanizmem sprzęgła.
 - Maksymalny moment obrotowy przy odkręcaniu: 2900 [Nm].
 - Sprzęgło typu Pinless Rocking Dog.
 - Nasadka z zatrzaskiem typu Dual (Ring + Hole).
 - Ergonomiczny uchwyt boczny.
 - Czuły spust.
 - Regulator zmiany kierunku obrotów przód/tył z 3-pozycyjną regulacją mocy w obu kierunkach.
- Wytrzymały klucz udarowy zapewniający doskonałą moc do najcięższych prac warsztatowych przy np. samochodach ciężarowych.

Dodatkowe informacje

Indeks	CP7782-6
EAN	5904533334258
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Model: CP7782-6• Typ uchwytu: D z wewnętrznym spustem• Czop: 1"• Zakres momentu roboczego (w przód) 600-2500 Nm• Maksymalny moment (w tył) 2900 Nm• Wolna prędkość: 5200 obrotów/minutę• Udarów na minutę: 500• Waga: 11,6 kg• Stosunek mocy do masy: 250 Nm/kg• Długość: 520 mm• Średnie zużycie powietrza: 4,8 l/s• Rzeczywiste zużycie powietrza: 19,2 l/s• Rozmiar wlotu powietrza: 0,5"• Min. rozmiar węża: 13mm (1/2")• Poziom hałasu: 100 db(A)• Moc dźwięku: 111 db(A)• Wibracje alfa: (ISO-28927-2) 7,8 m/s²• Wibracje K: (ISO-28927-2) 1.8 m/s²• Sprzęgło typu: Pin less closed rocking dog• Nasadka typu: Dual• Rozmiar śrub: M32• Wymiary pudełka: 670x245x130
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

