



KLUCZ PNEUMATYCZNY CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 z długim trzcieniem





Chicago Pneumatic CP 7782-6 to pneumatyczny klucz udarowy 1" z wydłużonym trzpieniem do 6".

Opis

Chicago Pneumatic CP 7782-6 to pneumatyczny klucz udarowy 1" z wydłużonym trzpieniem do 6".

Główne funkcje i zalety modelu:

- Ekonomiczny silnik, o wysokiej wydajności z wzmocnionym mechanizmem sprzęgła.
 - Maksymalny moment obrotowy przy odkręcaniu: 2900 [Nm].
 - Sprzęgło typu Pinless Rocking Dog.
 - Nasadka z zatrzaskiem typu Dual (Ring + Hole).
 - Ergonomiczny uchwyt boczny.
 - Czuły spust.
 - Regulator zmiany kierunku obrotów przód/tył z 3-pozycyjną regulacją mocy w obu kierunkach.
- Wytrzymały klucz udarowy zapewniający doskonałą moc do najcięższych prac warsztatowych przy np. samochodach ciężarowych.

Dodatkowe informacje

Indeks	CP7782-6
EAN	5904533334258
Dane techniczne	• Model: CP7782-6 • Typ uchwytu: D z wewnętrznym spustem • Czop: 1" • Zakres momentu roboczego (w przód) 600-2500 Nm • Maksymalny moment (w tył) 2900 Nm • Wolna prędkość: 5200 obrotów/minutę • Udarów na minutę: 500 • Waga: 11,6 kg • Stosunek mocy do masy: 250 Nm/kg • Długość: 520 mm • Średnie zużycie powietrza: 4,8 l/s • Rzeczywiste zużycie powietrza: 19,2 l/s • Rozmiar wlotu powietrza: 0,5" • Min. rozmiar węża: 13mm (1/2") • Poziom hałas: 100 db(A) • Moc dźwięku: 111 db(A) • Wibracje alfa: (ISO-28927-2) 7,8 m/s² • Wibracje K: (ISO-28927-2) 1.8 m/s² • Sprzęgło typu: Pin less closed rocking dog • Nasadka typu: Dual • Rozmiar śrub: M32 • Wymiary pudełka: 670x245x130
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

