




Wkład naprawczy 112 TL - 115 x 70 mm, PREMIUM, TIP TOP, radialny



Wkład naprawczy nowej generacji, ze wzmocnioną warstwą wiążącą, do trwałej naprawy bezdętkowych opon radialnych

Opis

Zastosowanie

Wkład radialny PREMIUM 112 TL o wymiarach 115 x 70 mm pozwala na trwałą naprawę bezdętkowych opon radialnych, zgodnie z obowiązującą tabelą doboru. Może być wykorzystywany do naprawy opon w procesie wulkanizacji metodą na zimno i na gorąco.

Przeznaczenie

Przeznaczony jest do napraw uszkodzeń opon radialnych samochodów osobowych.

Budowa

Wkład radialny wzmocniony jest kordem tekstylnym (przeplataną nicią poliamidową, zalaną gumą), który jest dostosowany do dynamicznych reakcji opony. Wkłady linii Premium dodatkowo posiadają wzmocnioną warstwę łączącą wkład z oponą (niebieska warstwa), dzięki czemu zapewniają wyjątkowo wysoką przyczepność (ponad 30% wyższą w stosunku do wcześniejszej generacji wkładów), skutkując jeszcze dokładniejszą i łatwiejszą aplikacją wkładu. Udoskonalone właściwości warstwy łączącej zapewniają najwyższe wartości przyczepności, a tym samym najlepszą możliwą jakość i trwałość naprawy opon. Dostępne są w nowych, granatowych opakowaniach.

Ważne

- Wkłady serii 100 linii PREMIUM należy stosować z klejem Special Cement BL.
- Po zakończeniu naprawy w oponach bezdętkowych zaleca się użycie płynu uszczelniającego Innerliner Sealer na krawędziach wkładu naprawczego, co spowalnia proces starzenia gumy w tych miejscach i zabezpiecza przed powstaniem nieszczelności.
- Nie nadaje się do stosowania w oponach diagonalnych oraz oponach motocyklowych

Dodatkowe informacje

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks | 502-1120 |
| EAN | 4003115021126 |
| Dane techniczne | <ul style="list-style-type: none">• Wymiary: 115 x 70 mm• Ilość w opakowaniu: 10 szt.• Liczba warstw kordu: 1• Przeznaczenie: do napraw opon samochodów osobowych• Okres trwałości: 5 lat• Warunki przechowywania: 20 ± 5°C, w suchym i ciemnym miejscu.• Temperatura wulkanizacji: 18°C - 150°C• Stosować z klejem Special Cement BL |
| Gwarancja | Gwarancja: 12 miesięcy |

