




# Wkład naprawczy 112 TL - 75 x 90 mm, PREMIUM, TIP TOP, radialny



Wkład naprawczy nowej generacji, ze wzmocnioną warstwą wiążącą, do trwałej naprawy bezdętkowych opon radialnych

## Opis

### Zastosowanie

Wkład radialny PREMIUM 112 TL o wymiarach 115 x 70 mm pozwala na trwałą naprawę bezdętkowych opon radialnych, zgodnie z obowiązującą tabelą doboru. Może być wykorzystywany do naprawy opon w procesie wulkanizacji metodą na zimno i na gorąco.

## Przeznaczenie

Przeznaczony jest do napraw uszkodzeń opon radialnych samochodów osobowych.

## Budowa

Wkład radialny wzmocniony jest kordem tekstylnym (przeplataną nicią poliamidową, zalaną gumą), który jest dostosowany do dynamicznych reakcji opony. Wkłady linii Premium dodatkowo posiadają wzmocnioną warstwę łączącą wkład z oponą (niebieska warstwa), dzięki czemu zapewniają wyjątkowo wysoką przyczepność (ponad 30% wyższą w stosunku do wcześniejszej generacji wkładów), skutkując jeszcze dokładniejszą i łatwiejszą aplikacją wkładu. Udoskonalone właściwości warstwy łączącej zapewniają najwyższe wartości przyczepności, a tym samym najlepszą możliwą jakość i trwałość naprawy opon. Dostępne są w nowych, granatowych opakowaniach.

## Ważne

- Wkłady serii 100 linii PREMIUM należy stosować z klejem Special Cement BL.
- Po zakończeniu naprawy w oponach bezdętkowych zaleca się użycie płynu uszczelniającego Innerliner Sealer na krawędziach wkładu naprawczego, co spowalnia proces starzenia gumy w tych miejscach i zabezpiecza przed powstaniem nieszczelności.
- Nie nadaje się do stosowania w oponach diagonalnych oraz oponach motocyklowych

## Dodatkowe informacje

Indeks	502-1120
EAN	4003115021126
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wymiary: 115 x 70 mm</li><li>• Ilość w opakowaniu: 10 szt.</li><li>• Liczba warstw kordu: 1</li><li>• Przeznaczenie: do napraw opon samochodów osobowych</li><li>• Okres trwałości: 5 lat</li><li>• Warunki przechowywania: 20 ± 5°C, w suchym i ciemnym miejscu.</li><li>• Temperatura wulkanizacji: 18°C - 150°C</li><li>• Stosować z klejem Special Cement BL</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

