



# Śruba pływająca M12x1,5 28mm ruchomy stożek, K17, 2 szt.





## Opis

---

Śruba pływająca M12x1,5, podsadzenie ruchomy stożek, gwint 28 mm, na klucz K17

### Przeznaczenie:

Śruby pływające są używane w celu korekty rozstawu otworów mocujących w obręczy koła. Pozwalają one prawidłowo i bezpiecznie zamontować felgi o innym rozstawie otworów niż ich rozstaw w piaście samochodu. Znajdują zastosowanie podczas montażu zarówno felg aluminiowych jak i stalowych, w zależności od modelu samochodu).

**Ważna informacja:** - różnica rozstawów nie może przekraczać **2 mm**. **Nie zaleca się stosowania śrub pływających w przypadku braku różnicy w rozstawie felg.**

Przykład:

- do auta o rozstawie felgi 4 x 100 można zamontować felgi o rozstawie 4 x 98 (i odwrotnie),
- do auta o rozstawie felgi 5 x 100 można zamontować felgi o rozstawie 5 x 98 (i odwrotnie),
- do auta o rozstawie felgi 5 x 112 można zamontować felgi o rozstawie 5 x 110 (i odwrotnie).

### Wykończenie:

Śruby pokryte są powłoką cynkową, która posiada właściwości antykorozyjne, jednocześnie wpływa na estetykę śrub.

Śruby wykonane są w klasie twardości **10.9**, która zapewnia bardzo dobre własności mechaniczne i fizyczne, w tym wytrzymałość na rozciąganie i odporność na odkształcenia.

Prezentowane śruby produkowane są ze stopu metalu zapewniającego odpowiednią wytrzymałość połączenia gwintowego, co pozwala bez obaw zamocować koło, stosując zalecaną przez producenta pojazdu siłę podczas jej dokręcania.

### Oznaczenie na śrubach

Na łbach śrub wybite są oznaczenia rozmiarowe – średnica i skok gwintu. Ułatwia to wizualną identyfikację

śruby bez konieczności użycia przymiaru. Dodatkowo śruby ocechowane są klasą twardości.

### Zastosowanie:

Prezentowane śruby pasują do wybranych modeli aut marek:

- BMW
- Deawoo
- Chrysler
- Cadilac
- Dacia
- Fiat
- Kia
- Mercedes
- Mini
- Nissan
- Opel
- Renault
- Saab
- Seat
- Skoda
- Subaru
- Suzuki
- Volkswagen

## Dodatkowe informacje

Indeks	Y561-5041-2
EAN	5904533337822
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Średnica gwintu: M12</li><li>• Skok gwintu: 1.5</li><li>• Rozmiar klucza: 17</li><li>• Długość gwintu: 28 mm</li><li>• Szerokość końcowa stożka: 25 mm</li><li>• Płaszczyzna przylegania: pływający stożek</li><li>• Wykończenie: ocynk</li><li>• Twardość: 10.9</li><li>• Zastosowanie: do felg stalowych i aluminiowych</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

