



# Nakrętka zamknięta M12x1,5 34mm K19, stożek, 1 szt



## Opis

Nakrętka zamknięta (kryta) M12x1,5 ocynkowana, na klucz 19

Nakrętka o podanych parametrach jest przeznaczona do mocowania felg aluminiowych.

W celu zabezpieczenia elementu przed korozją, zastosowano powłokę cynkową, która stanowi skuteczną ochronę przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych (wody i powietrza).

Nakrętka jest wykonana ze stopu metalu, który zapewnia odpowiednią wytrzymałość połączenia gwintowego, dzięki czemu użytkownik może zamocować koło, stosując zalecaną przez producenta pojazdu siłę przy dokręcaniu [Nm]. Zapewnia to też pewne osadzenie klucza w trakcie montażu koła.

## Dodatkowe informacje

---

Indeks	Y561-5254-1
EAN	5907471961340
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zastosowanie: do felg aluminiowych</li><li>• Rozmiar nakrętki: M12</li><li>• Skok gwintu: 1.5</li><li>• Wysokość całkowita: 34 mm</li><li>• Rozmiar klucza: 19</li><li>• Rodzaj łba: stożek</li><li>• Twardość nakrętki: 8.8</li><li>• Głębokość gwintu: 31 mm</li><li>• Szerokość końcowa stożka: 22 mm</li><li>• Zakończenie nakrętki: zamknięta / kryta</li><li>• Powłoka nakrętki: ocynk</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

