



# Szybkozłączka z nyplem na wąż 9mm





Szybkozłączka z nyplem na wąż w rozmiarze 9mm. Profil standardowy EURO. Wydajność 960 l/min. Ciśnienie robocze do 35 bar.

## Opis

---

Szybkozłączka o zastosowaniu uniwersalnym, wykonana z mosiądzu. Profil standardowy EURO oraz wydajność 960 l/min pozwalają zastosować złączkę zarówno w przemyśle, jak i w rzemiośle.

**Trwałość, odporność i wytrzymałość**

Korpus złączki wykonany w całości z wysokiej jakości mosiądzu, trwałego i wytrzymałego stopu, dzięki temu złączka jest niezwykle trwała, odporna na korozję i oddziaływanie wysokich ciśnień.

### Uniwersalność

Złączka posiada standardowy profil EURO o uniwersalnym zastosowaniu.

### Szerokie zastosowanie

Złączka sprawdzi się zarówno w przemysłowych, jak i warsztatowych instalacjach sprężonego powietrza.

### Typ uszczelnienia gwintu

Złączki występują z uszczelnieniem typu o-ring (podkładka) oraz uszczelnieniem teflonowym. Oba typy uszczelnienia są w jednakowym stopniu skuteczne gwarantując szczelność gwintów dzięki czemu system nie jest narażony na straty medium. Bez obaw można używać złązek zarówno z uszczelnieniem typu o-ring jak i z uszczelnieniem teflonowym.

### Bardzo dobra jakość

Złączki wykonane są z wysokiej jakości materiału. Właśnie, dlatego złączki tego typu są bardzo często stosowane przez profesjonalnych instalatorów w instalacjach sprężonego powietrza.

## Dodatkowe informacje

Indeks	INVPNS9N
EAN	5904533338737
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Materiał: mosiądz</li><li>• Rodzaj: szybkozłączka</li><li>• Typ przyłącza: nypel na wąż</li><li>• Rozmiar: 9 mm</li><li>• Przepływ: 960 l/min</li><li>• Profil: EURO</li><li>• Średnica nominalna: 7.2 (40 mm<sup>2</sup>)</li><li>• Ciśnienie robocze: do 35 bar</li><li>• Długość całkowita: 57 mm</li><li>• Długość nypla: 25 mm</li><li>• Długość korpusu: 32 mm</li><li>• Marka: inna</li><li>• Indeks: INVPNS9N</li><li>• Ilość: 1 szt</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

