



Szybkozłączka 1/4" z gwintem zewnętrznym

Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym w rozmiarze 1/4" . Profil standardowy EURO. Wydajność 960 l/min. Ciśnienie robocze do 35 bar.

Opis

Szybkozłączka o zastosowaniu uniwersalnym, wykonana z mosiądzu. Profil standardowy EURO oraz wydajność 960 l/min pozwalają zastosować złączkę zarówno w przemyśle, jak i w rzemiośle.

Trwałość, odporność i wytrzymałość

Korpus złączki wykonany w całości z wysokiej jakości mosiądzu, trwałego i wytrzymałego stopu, dzięki temu złączka jest niezwykle trwała, odporna na korozję i oddziaływanie wysokich ciśnień.

Uniwersalność

Złączka posiada standardowy profil EURO o uniwersalnym zastosowaniu.

Szerokie zastosowanie

Złączka sprawdzi się zarówno w przemysłowych, jak i warsztatowych instalacjach sprężonego powietrza.

Typ uszczelnienia gwintu

Złączki występują z uszczelnieniem typu o-ring (podkładka) oraz uszczelnieniem teflonowym. Oba typy uszczelnienia są w jednakowym stopniu skuteczne gwarantując szczelność gwintów dzięki czemu system nie jest narażony na straty medium. Bez obaw można używać złązek zarówno z uszczelnieniem typu o-ring jak i z uszczelnieniem teflonowym.

Bardzo dobra jakość

Złączki wykonane są z wysokiej jakości materiału. Właśnie, dlatego złączki tego typu są bardzo często stosowane przez profesjonalnych instalatorów w instalacjach sprężonego powietrza.

Dodatkowe informacje

Indeks	INVPNS14Z
EAN	5904533338782
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

