



# PN 022 Wkład naprawczy traktorowy rolniczy PREMIUM TIP TOP do opon diagonalnych, 510x510mm

Wkłady naprawcze Premium do napraw uszkodzeń opon diagonalnych pojazdów rolniczych

## Opis

Wkład diagonalny z serii PN 022 PREMIUM marki REMA TIP TOP to innowacyjne rozwiązanie, zaprojektowane specjalnie do odbudowy wytrzymałości karkasu opon diagonalnych w miejscach uszkodzeń. Wkład ten charakteryzuje się wzmocnieniem kordem tekstylnym, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do trwałej naprawy opon diagonalnych, zarówno w czole, w barku, jak i w boku.

Linia wkładów naprawczych PREMIUM to nie tylko podniesienie jakości warstwy łączącej wkładu z oponą, ale także zmiana wizualna opakowań i oznaczeń wkładu, co podkreśla zaawansowane technologicznie podejście marki REMA TIP TOP.

## Zastosowanie

Wkłady diagonalne z serii PN PREMIUM pozwalają na skuteczną naprawę opon diagonalnych rolniczych. W przypadku modelu PN 022, jest to wkład uniwersalny, który znajduje zastosowanie w naprawach uszkodzeń opon diagonalnych rolniczych. Proces naprawy obejmuje wypełnienie miejsca uszkodzenia mieszanką MTR RUBBER i wygrzanie lejka uszkodzenia w termopresie. Wkład ten może być używany we wszystkich systemach wulkanizacji w zakresie temperatur od 18-150 stopni Celsjusza.

## Budowa

Budowa wkładu naprawczego PN 022 obejmuje wymiary 510 x 510 mm i jest wzmocniona 4 warstwami kordu tekstylnego o zróżnicowanych długościach i szerokościach. Ten złożony pakiet wytrzymałościowy pozwala skutecznie rozkładać naprężenia powstające podczas eksploatacji naprawionej opony.

## Przeznaczenie

Wkład PN 022 jest przeznaczony wyłącznie do napraw uszkodzeń opon diagonalnych rolniczych, zgodnie z tabelą doboru wkładów. Prawidłowe parametry wulkanizacji i odpowiednią wytrzymałość połączenia uzyskuje się przy użyciu preparatu SPECIAL CEMENT BL lub BL OTR w technologii chemicznej (na zimno). W przypadku

wulkanizacji na gorąco zaleca się stosowanie preparatu MTR SOLUTION.

**Główne zalety wkładu** PN 022 obejmują jednorodne połączenie z pakietem wytrzymałościowym, specjalistyczny kształt i konstrukcję dostosowaną do właściwości opony oraz uniwersalność zastosowania we wszystkich znanych systemach i metodach wulkanizacji. To rozwiązanie pozwala na skuteczną i trwałą naprawę opon diagonalnych rolniczych, przyczyniając się do wydłużenia ich żywotności.

## Dodatkowe informacje

---

Indeks	502-6226
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wymiary: 510 x 510 mm</li><li>• Ilość w opakowaniu zbiorczym: 3 szt.</li><li>• Liczba warstw kordu: 4</li><li>• Producent: Rema Tip Top</li><li>• Kraj pochodzenia: Niemcy</li><li>• Przeznaczenie: naprawa opon diagonalnych rolniczych</li><li>• Podana cena dotyczy jednej sztuki</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

