



Krażek gumowy Tarcza do usuwania kleju z redukcją karbowana





Motylkowa tarcza gumowa do usuwania pozostałości kleju po ciężarkach klejonych. Średnica 88 mm. Max. prędkość obrotowa 4000 obr./min.

Opis

Krążek/Tarcza gumowa przeznaczona jest do usuwania z felgi pozostałości taśmy klejącej oraz innych zabrudzeń po ciężarkach klejonych. Produkt zawiera adapter, który pozwala na szybkie przymocowanie tarczy do urządzenia wolnoobrotowego. Tarcza gwarantuje szybkie i bezpieczne oczyszczenie i przygotowanie felgi do montażu nowego ciężarka. Specjalna motylkowa budowa tarczy sprawia, że siła nacisku jest większa. Dzięki temu szybciej usuniemy zabrudzenia. Odpowiednio dobrana mieszanka wysokiej jakości gum, z których wykonano krążek, nie niszczy powierzchni, nie rysuje i nie pozostawia śladów na czyszczonych powierzchniach. Użycie tarczy w procesie oczyszczania felgi umożliwia szybkie usunięcie uporczywych zabrudzeń. Tarczę można stosować z wiertarką [CP 887C](#), szlifierką wolnoobrotową [CP 873](#) a także z wiertarką

akumulatorową [PXA72](#). Maksymalna prędkość obrotowa tarczy to 4000 obrotów na minutę. Należy pamiętać, że jeśli chcemy zastosować tarczę do szlifierki CP873, która ma uchwyt zaciskowy wówczas musimy dodatkowo zamontować [uchwyt narzędziowy np. 519 -6672](#)

Szybko i bezpiecznie

Dzięki adapterowi dołączanemu do tarczy montaż tarczy na urządzeniu jest bardzo sprawny. Proces oczyszczania felgi zajmuje chwilę i jest bardzo dokładny. Odpowiednio dobrana mieszanka gum nie niszczy powierzchni, nie rysuje i nie pozostawia śladów na czyszczonych powierzchniach. Tarczę należy stosować równolegle do czyszczonej powierzchni. Nie używać tarczy pod kątem. Nie należy również dociskać tarczy zbyt mocno do czyszczonej powierzchni. W procesie należy używać urządzenia wolnoobrotowe.

Perfekcyjna czystość

Po użyciu tarczy czyszczone powierzchnie pozostają czyste i gładkie, a nowy ciężarek mocniej trzyma się felgi.

Oszczędność

Tarcza idealnie usuwa zabrudzenia z czyszczonej powierzchni, dlatego nie ma konieczności stosowania dodatkowych narzędzi czy innych preparatów chemicznych. Oszczędzamy nie tylko czas, ale także pieniądze.

Zastosowanie

Oczyszczanie felg aluminiowych z pozostałości po ciężarkach klejonych oraz zabrudzeń z karoserii.

Dodatkowe informacje

Indeks	CP7035KS02
EAN	5906288302810
Dane techniczne	• Średnica krążka: 88 mm • Szerokość krążka: 22 mm • Średnica trzpienia: 6 mm • Gwint adaptera: 5/16" • Rozmiar gwintu krążka: 8 mm • Max. prędkość obrotowa: 4000 obr./min. • Adapter: TAK • Kolor: jasny brąz • Ilość w opakowaniu: 1 szt • Indeks: CP7035KS02
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

