



Ciężarki Cynkowe Nabijane do felg stalowych TIP-TOPOL 5-60 gram





Ciężarki nabijane **cynkowe** do felg stalowych w kolorze srebrnym o gramaturze **5 - 60 gram**. **Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.**

Ciężarki Cynkowe Nabijane do felg stalowych TIP-TOPOL 5 g / 10 g / 15 g / 20 g / 25 g / 30 g / 35 g / 40 g / 45 g / 50 g / 55 g / 60 g

Opis

Ciężarki nabijane do felg stalowych o gramaturze 5 - 60 gram, wykonane z **cynku**. Ciężarki montuje się na obręcz poprzez nabicie na felgę przy pomocy specjalnych kleszczy do ciężarków. **Stabilne osadzenie** na obręczy gwarantuje **precyzyjnie dobrana sprężynka**. Ciężarki posiadają **elegancki zaokrąglony kształt** dzięki czemu **idealnie przylegają do krawędzi kołnierza felgi**. Gwarancją jakości jest to, że jest to **produkt polski**.

Trwałość

Ciężarki nabijane cynkowe dzięki swoim właściwościom są odporne na korozję i inne warunki atmosferyczne.

Wygoda montażu

Odowiednia wielkość, zaokrąglony kształt, stabilna i mocna sprężynka sprawiają, że ciężarki łatwo montuje

się na praktycznie każdej obręczy stalowej. Ich wielkość pozwala na montaż ciężarka nawet pod kołpakiem.

Szybkość i bezpieczeństwo montażu

Ciężarki nabijane cynkowe montowane są na feldze poprzez nabicie w odpowiednim miejscu. Ich demontaż i montaż jest bardzo szybki i nie zajmuje zbyt dużo czasu.

Sprawdzona jakość

Jako producent ciężarków w swojej ofercie posiadamy produkty najwyższej jakości. Każda partia ciężarków jest sprawdzana w naszym laboratorium według ściśle określonych norm.

Przyjazne dla środowiska

Ciężarki nabijane cynkowe wykonane są ze stopu cynku dzięki czemu są przyjazne dla środowiska i mogą być stosowane w Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przeznaczenie:

Ciężarki nabijane cynkowe przeznaczone są do korekty wyważania kół, którą dokonuje się poprzez użycie obciążenia o odpowiedniej gramaturze. Ten zabieg pozwala w łatwy i szybki sposób właściwie skorygować masę koła.

Zastosowanie:

Wyważenie kół samochodów osobowych, typu SUV oraz dostawczych osadzonych na felgach stalowych.

Sposób montażu:

Przed przystąpieniem do montażu ciężarka należy zdemontować stare ciężarki oraz sprawdzić kołnierz felgi, aby upewnić się, że jego kształt pozwala na montaż tego typu ciężarka. Wybór gramatury następuje po wskazaniu wyważarki. Odpowiednią gramaturę ciężarka należy nabijać na felgę w miejscu wskazanym przez komputer urządzenia za pomocą kleszczy do ciężarków. Przed uderzeniem w ciężarek należy upewnić się, że sprężynka prawidłowo dotyka kołnierza felgi. Aby zamontować ciężarek, nie należy używać więcej niż dwóch silnych uderzeń. Po nabiciu, chwytając palcami ciężarek, należy upewnić się, że ciężarek został stabilnie osadzony w punkcie wskazanym na obręczy.

Dodatkowe informacje

| | |
|-----------------|--|
| Indeks | Ciężarki Cynkowe Nabijane do felg stalowych TIP-TOPOL |
| Dane techniczne | <ul style="list-style-type: none">• Materiał: cynk• Powłoka ochronna: brak• Typ: nabijane• Kształt: zaokrąglony• Kolor: srebrny• Kraj produkcji: Polska |
| Gwarancja | Gwarancja: 12 miesięcy |

Product Options

| | |
|------------|----|
| Gramatura: | 5 |
| | 10 |
| | 15 |
| | 20 |
| | 25 |
| | 30 |
| | 35 |
| | 40 |
| | 45 |
| | 50 |
| | 55 |
| | 60 |

