




Spawarka Inwertorowa 200A







Spawarka Inwertorowa 200A

Opis

Spawarka Inwertorowa Kraft&Dele 200A MIG/MMA -

Spawarka inwertorowa Kraft&Dele KD1872 to zaawansowane urządzenie spawalnicze, idealne do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych i przydomowych. Oto szczegółowa specyfikacja techniczna i cechy tego

urządzenia:

Funkcje i Technologie:

- **HOT START:** Automatyczne chwilowe zwiększenie prądu przy zajarzeniu łuku, zapobiegające przyklejeniu elektrody.
- **ANTI STICK:** Automatyczne odcięcie napięcia w przypadku zwarcia elektrody, ułatwiające jej oderwanie.
- **ARC FORCE:** Regulacja dynamiki łuku, stabilizująca łuk spawalniczy niezależnie od jego długości.
- **IGBT:** Technologia tranzystorowa zapewniająca minimalne zakłócenia elektromagnetyczne i wysoką wydajność energetyczną.

Zastosowanie:

- Metody spawania: **MIG/MAG, MMA**
- Materiały: Stal nierdzewna, stal węglowa, stopy aluminium, miedź
- Średnice elektrod: 1.6-4mm (MMA)
- Typ drutu: Samoosłonowy (FCAW)

Zawartość Zestawu:

- Spawarka KD1872
- Przewód spawalniczy MMA DIN z uchwytem elektrody
- Przewód masowy DIN z zaciskiem
- Uchwyt MIG
- Maska ręczna
- Szczotka z młotkiem
- Instrukcja obsługi

Cechy Konstrukcyjne:

- Chłodzenie: Wentylator
- Kontrola: Cyfrowy wyświetlacz LCD, płynna regulacja prądu spawania (40-200A)
- Wymiary: 310 mm długości
- Bezpieczeństwo: Wbudowany termostat, stopień ochrony IP21

Spawarka inwertorowa Kraft&Dele zapewnia wysoką wydajność, niezawodność i precyzję spawania. Doskonała do spawania w przemyśle metalowym, budownictwie i pracach naprawczych.

Dodatkowe informacje

Indeks	KD1872
EAN	5906288302889
Dane techniczne	<p>Napięcie zasilania: 220V</p> <ul style="list-style-type: none">- Częstotliwość: 50/60Hz- Znamionowy prąd wejściowy: 30A- Prąd wyjściowy:<ul style="list-style-type: none">- MIG: 40-200A- MMA: 20-200A- Napięcie wyjściowe: 15.5-24V- Cykl pracy: 60%- Współczynnik mocy: 0.73- Efektywność: 80%- Prędkość podawania drutu: 2-13 m/min- Średnica koła drutu: 200mm- Średnica drutu: 0.8-1.0mm- Stopień ochrony obudowy: IP21- Stopień izolacji: F- Waga: 6kg
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

