



Ciężarek do kalibracji wyważarki kół 100g



Ciężarek kalibracyjny nabijany 100 g – do precyzyjnej kalibracji wyważarek do kół. Standard warsztatowy.

Opis

Ciężarek ołowiany nabijany 100 g – do kalibracji wyważarek do kół

Profesjonalny **ciężarek kalibracyjny 100 g** to niezbędny element wyposażenia każdego warsztatu wulkanizacyjnego. Stosowany w procedurach kalibracji wyważarek do kół pozwala precyzyjnie ustawić i sprawdzić dokładność działania urządzenia, co ma kluczowe znaczenie dla jakości wyważania i zadowolenia klientów.

Zastosowanie

- **Do kalibracji wyważarek do kół** – zarówno maszyn do kół osobowych, dostawczych, jak i ciężarowych (w zależności od modelu).
- **Uniwersalny rozmiar i masa** – standard 100 g pasuje do większości procedur kalibracyjnych rekomendowanych przez producentów wyważarek.
- **Do felg stalowych** – mocny zacisk umożliwia szybkie i stabilne zamocowanie na feldze testowej.

Zalety produktu

- **Właściwa masa 100 g** – gwarantuje wiarygodność procedury kalibracyjnej.
- **Montaż nabijany** – łatwy montaż i demontaż na feldze kalibracyjnej.
- **Ołów wysokiej czystości** – zapewnia stabilność i odporność na odkształcenia.
- **Wytrzymała konstrukcja** – do wielokrotnego użytku w warunkach warsztatowych.
- **Materiał odporny na korozję** – ochrona przed wilgocią i solą, zapewniająca długą żywotność.

Dlaczego warto go mieć?

- **Niezawodność działania wyważarki** – kalibracja przy użyciu wzorcowego ciężarka to podstawa dokładnych pomiarów.
- **Bezpieczeństwo i jakość usług** – eliminacja błędów w wyważaniu zmniejsza ryzyko reklamacji.
- **Zgodność z procedurami producentów maszyn** – pasuje do kalibracji w większości wyważarek renomowanych marek.

Zadbaj o precyzję w swoim warsztacie – zamów ciężarek kalibracyjny już dziś i utrzymuj wyważarkę w idealnej formie!

Dodatkowe informacje

Indeks	TPSTD-100K
EAN	5906288307068
Dane techniczne	• Materiał: ołów • Typ: nabijany • Masa jednostkowa: 100 g • Przeznaczenie: do kalibracji wyważarek do kół samochodowych • Kolor: srebrny • Powłoka ochronna: brak • Szerokość: 83 mm • Wysokość: 21 mm • Głębokość: 11 mm • Szczelina sprężynki: 4.2 mm • Koło testowe: felga stalowa
Gwarancja	12 mc

